

Codering:	20120330GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Technisol Beheer BV
Type:	Pur'fect RWF
Ingangsdatum verklaring	13-06-2012 (22-12-2014 uitgebreid met gevel, spouw- isolatie)
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R _c [m ² K/W]	
	Pur'fect RWF	
	Gevel	vloer
10	0,73	0,52
20	1,10	0,89
30	1,47	1,26
40	1,84	1,63
50	2,21	2,00
60	2,58	2,37
70	2,95	2,74
80	3,32	3,11
90	3,69	3,48
100	4,06	3,85
110	4,43	4,22
120	4,80	4,59
130	5,17	4,96
140	5,55	5,34
150	5,92	5,71
160	6,29	6,08
170	6,66	6,45
180	7,03	6,82
190	7,40	7,19
200	7,77	7,56
210	8,14	7,93
220	8,51	8,30
230	8,88	8,67

Alleen van toepassing als er bij de betreffende begane grondvloer een laag Pur'fect RWF spray is aangebracht of in de spouw van een gevel Pur'fect RWF is ingespoten.